

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Столы производственные - серия "MiraZn" и серия "MiraNox" предназначены для использования на предприятиях общественного питания и служат для выполнения различных технологических операций (разделывания и обработки пищевых продуктов), а также в качестве вспомогательной поверхности для кухонного оборудования.

Столы имеют сборно-разборную конструкцию, состоят из столешниц, изготовленных из коррозионностойкой (нержавеющей) стали и каркасов из коррозионностойкой (нержавеющей) стали (серия "MiraNox") или оцинкованной (серия "MiraZn") и комплектуются нижней полкой (сплошной / решетчатой / обвязкой), также (опционно) могут комплектоваться промежуточной полкой. Ножки каркасов оснащены регулируемыми полиамидными опорами для компенсации неровностей пола. Изделия поставляются в разобранном виде, в вариантах с задним бортом (пристенное исполнение) и без борта (островной вариант).

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА

Перед началом эксплуатации изделия необходимо снять защитную пленку с поверхности деталей. Обслуживание столов заключается в периодической протяжке крепежа и выверке положения оборудования относительно горизонта.

При эксплуатации следует учитывать максимально допустимую равномерно распределенную нагрузку на стол – до 150 кг, в том числе нагрузку на нижнюю полку - до 50 кг.

Уход за изделиями из коррозионностойкой (нержавеющей) стали заключается в периодической влажной уборке с применением нейтральных моющих средств не содержащих твердых абразивных частиц и агрессивных химических реагентов, способных разрушить защитную оксидную пленку на поверхности нержавеющей стали. При уходе запрещается использовать хлорсодержащие и концентрированные содесодержащие средства. После мытья следует тщательно протирать поверхности изделия сухой мягкой тканью. Рекомендуется периодически обрабатывать поверхность стола специальными средствами по уходу за нержавеющей сталью (очищающие и фосфатирующие полироли), которые позволяют существенно сократить время возобновления защитной оксидной пленки. Во избежание царапин на поверхности изделия, при работе необходимо пользоваться разделочными досками. При регулярном выполнении всех рекомендаций, на столах не будут появляться следы окисления и трудноудаляемых загрязнений, которые в свою очередь, могут являться причиной зарождения очагов коррозии и привести к преждевременному выходу оборудования из строя.

Стол устанавливается в соответствии со схемой сборки, требованиями по установке, указанными в данном паспорте на изделие. Эксплуатация оборудования должна производиться в строгом соответствии с техническими требованиями и предельно-допустимыми нагрузками на конструктивные элементы, указанными в данном паспорте.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента его отгрузки покупателю со склада предприятия-изготовителя или официального дилера, но не более 18 месяцев с момента изготовления.
2. В течение гарантийного периода запрещается вносить в конструкцию оборудования какие-либо изменения, не предусмотренные предприятием-изготовителем и осуществлять его несанкционированный ремонт.
3. Ремонт или замена элементов оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и требований настоящего паспорта.
4. Предприятие-изготовитель информирует о том, что рисунок кристаллизации на поверхности оцинкованных деталей одного изделия, либо на деталях изделий разных производственных партий может отличаться, что не является дефектом изделия.
5. С условиями осуществления гарантии можно ознакомиться на сайте предприятия-изготовителя.

ДАННЫЕ О ИЗГОТОВИТЕЛЕ

РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Раевского - 11 Б.
телефон: +7 (343) 211-03-88 (многоканальный), e-mail: production@in-tech.group

www.miranox.pro

Дата выпуска:



ОБОРУДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ
производство и оптовые продажи

www.miranox.pro

ПАСПОРТ

стол производственный

серия "MiraZn"

серия "MiraNox"



+7(343) 211-03-88 / all@in-tech.group
г.Екатеринбург, ул.Раевского - 11 Б



ПРОМТЕХГРУППА
industrial technical group

ВНЕШНИЙ ВИД И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



- Столешница из высококачественной нержавеющей стали в защитной пленке
- Каркас из высококачественной нержавеющей ("MiraNox") или оцинкованной стали ("MiraZn")
- Безопасный передний подгиб столешницы
- Прочная герметизированная подложка из ДСП
- Возможность выбора нижней полки – сплошная, решетчатая и полка обвязка
- Угловой профиль ножки с возможностью установки дополнительной полки
- Суммарная нагрузка на изделие - до 100 кг

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ТИПОРАЗМЕРЫ

Длина, мм*					
500	600	800	1000	1200	1500**
Ширина, мм*					
500	600	700	800		
Высота, мм					
860					
Дополнительные элементы					
Задний борт			Кондитерская столешница		
Отверстие для отходов			Промежуточная полка		

* - возможность изготовления столов с индивидуальными характеристиками запрашивайте у специалистов предприятия

** - для столов длиной от 1500 мм возможна комплектация на 6-ти опорных ножках (опция)

КОМПЛЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ТИПОВОГО СТОЛА

Элемент	Кол-во	Упаковка
Столешница с подложкой	1 шт.	вложено в гофрокороб
Нижняя полка каркаса	1 шт.	вложено в гофрокороб
Промежуточная полка	-	поставляется отдельно
Ножка каркаса	4 шт.	вложено в гофрокороб
Уголок усиления (8 шт.)	-	для столов от 1200 мм
Регулируемая опора	4 шт.	вложено в гофрокороб
Комплект метизов	16 шт.	вложено в гофрокороб

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

1. Распаковать элементы стола и проверить наличие комплектующих
2. Прикрепить к ножкам каркаса регулируемые опоры, предварительно накрутив на них фиксирующие гайки
3. Соединить ножки каркаса с кронштейнами закрепленными на обратной стороне столешницы (кронштейны установлены на заводе-изготовителе)
4. Установить нижнюю полку, соединив ее с ножками каркаса (для столов длиной от 1200 мм следует использовать уголки усиления - 8 шт.)
5. Установить промежуточную полку (при ее наличии - опция)
6. Отрегулировать каркас стола по высоте при помощи регулируемых опор
7. Протянуть все болтовые соединения с использованием гаечных ключей
8. Удалить защитную пленку с поверхностей из нержавеющей стали

СХЕМА СБОРКИ

